

Puissance

Alternateur – 150 A/h

Alternateur – 150 A/h

Alternateur – 150 A/h

Alternateur – haut rendement
(optional)

Alternateur – haut rendement
(optional)

Alternateur – haut rendement
(optional)

Robinet d'alimentation
d'accessoires

Robinet d'alimentation
d'accessoires

Robinet d'alimentation
d'accessoires

Batterie – double, à haut
rendement.
(optional)

Batterie – double, à haut
rendement.
(optional)

Batterie – double, à haut
rendement.
(optional)

Batterie, simple – 70 A/h (essence
seulement)

Batterie, simple – 70 A/h (essence
seulement)

Batterie, simple – 70 A/h (essence
seulement)

Boîte à fusibles auxiliaire avec
connecteur d'interface à hautes
caractéristiques
(optional)

Boîte à fusibles auxiliaire avec
connecteur d'interface à hautes
caractéristiques
(optional)

Boîte à fusibles auxiliaire avec
connecteur d'interface à hautes
caractéristiques
(optional)

Batterie – tapis de verre absorbé
(optional)

Batterie – tapis de verre absorbé
(optional)

Batterie – tapis de verre absorbé
(optional)

Protection de batterie
programmable
(optional)

Protection de batterie
programmable
(optional)

Protection de batterie
programmable
(optional)

Moteur V6 3,7 L Ti-VCT

Moteur V6 3,7 L Ti-VCT

Moteur V6 3,7 L Ti-VCT

Power Stroke[®] turbo diesel I-5 de
3,2 L
(optional)

Power Stroke[®] turbo diesel I-5 de
3,2 L
(optional)

Power Stroke[®] turbo diesel I-5 de
3,2 L
(optional)

Le moteur V6 EcoBoost[®] de 3,5 L
(optional)

Le moteur V6 EcoBoost[®] de 3,5 L
(optional)

Le moteur V6 EcoBoost[®] de 3,5 L
(optional)

Boîte automatique SelectShift[®] à
6 vitesses

Boîte automatique SelectShift[®] à
6 vitesses

Boîte automatique SelectShift[®] à
6 vitesses

Chauffe-moteur

Chauffe-moteur

Chauffe-moteur

Réservoir de carburant –
Changer le modèle
remplissage de carburant sans
bouchon, 94,6 litres (milieu)

Régénération manuelle – requiert
le moteur diesel
(optional)

Initiation de la régénération
manuelle avec inhibiteur de
régénération active – requiert le
moteur diesel
(optional)

Limite de vitesse - 105 km/h (PARC
seulement)
(optional)

Limite de vitesse - 113 km/h (PARC
seulement)
(optional)

Limite de vitesse - 121 km/h (PARC
seulement)
(optional)

Réservoir de carburant –
Changer le modèle
remplissage de carburant sans
bouchon, 94,6 litres (milieu)

Régénération manuelle – requiert
le moteur diesel
(optional)

Initiation de la régénération
manuelle avec inhibiteur de
régénération active – requiert le
moteur diesel
(optional)

Limite de vitesse - 105 km/h (PARC
seulement)
(optional)

Limite de vitesse - 113 km/h (PARC
seulement)
(optional)

Limite de vitesse - 121 km/h (PARC
seulement)
(optional)

Réservoir de carburant –
Changer le modèle
remplissage de carburant sans
bouchon, 94,6 litres (milieu)

Régénération manuelle – requiert
le moteur diesel
(optional)

Initiation de la régénération
manuelle avec inhibiteur de
régénération active – requiert le
moteur diesel
(optional)

Limite de vitesse - 105 km/h (PARC
seulement)
(optional)

Limite de vitesse - 113 km/h (PARC
seulement)
(optional)

Limite de vitesse - 121 km/h (PARC
seulement)
(optional)

Jantes de 16 po en acier argenté
(RAJ) – avec enjoliveurs avant
argentés et écrou de roue exposés

Conduite

Empattement – ER (130 po)

Empattement – EL (148 po)
(optional)

Empattement – EL allongé
(148 po)
(optional)

PNBV – 3 878 kg (8 550 lb)

PNBV – 4 082 kg (9 000 lb)

Empattement – ER (130 po)

Empattement – EL (148 po)
(optional)

Empattement – EL allongé
(148 po)
(optional)

PNBV – 3 878 kg (8 550 lb)

PNBV – 4 082 kg (9 000 lb)

Empattement – ER (130 po)

Empattement – EL (148 po)
(optional)

Empattement – EL allongé
(148 po)
(optional)

PNBV – 3 878 kg (8 550 lb)

PNBV – 3 901 kg (8 600 lb)

PNBV – 4 082 kg (9 000 lb)

(optional)

PNBV – 4150 kg (9,150 lb)
(optional)

PNBV – 4196 kg (9,250 lb)
(optional)

PNBV – 4264 kg (9,400 lb)
(optional)

PNBV – 4699 kg (10 630 lb) RAJ
(optional)

Direction – Boîtier de direction à
crémaillère

Volant – Volant & en polyuréthane
à 4 rayons inclinable et
télescopique

Suspension, avant – jambe
indépendante MacPherson, barre
stabilisatrice

Suspension, arrière – ressorts à
lames, amortisseurs robustes
ajustables

Commande de freins de remorque
(CFR)
(optional)

AdvanceTrac[®] avec contrôle de
stabilité antiretournelement[™] (RSC[®])
)

(optional)

PNBV – 4150 kg (9,150 lb)
(optional)

PNBV – 4196 kg (9,250 lb)
(optional)

PNBV – 4264 kg (9,400 lb)
(optional)

PNBV – 4699 kg (10 630 lb) RAJ
(optional)

Direction – Boîtier de direction à
crémaillère

Volant – Volant & en polyuréthane
à 4 rayons inclinable et
télescopique

Suspension, avant – jambe
indépendante MacPherson, barre
stabilisatrice

Suspension, arrière – ressorts à
lames, amortisseurs robustes
ajustables

Commande de freins de remorque
(CFR)
(optional)

AdvanceTrac[®] avec contrôle de
stabilité antiretournelement[™] (RSC[®])
)

(optional)

PNBV – 4196 kg (9,250 lb)
(optional)

PNBV – 4 390 kg (9 500 lb)
(optional)

PNBV – 4 513 kg (9 950 lb) RAJ
(optional)

PNBV – 4699 kg (10 630 lb) RAJ
(optional)

PNBV – 4 490 kg (9 900 lb) Forfait
d'abaissement
(optional)

Direction – Boîtier de direction à
crémaillère

Volant – Volant & en polyuréthane
à 4 rayons inclinable et
télescopique

Suspension, avant – jambe
indépendante MacPherson, barre
stabilisatrice

Suspension, arrière – ressorts à
lames, amortisseurs robustes
ajustables

Commande de freins de remorque
(CFR)
(optional)

AdvanceTrac[®] avec contrôle de
stabilité antiretournelement[™] (RSC[®])
)

Roues et pneus

Jantes, RAS de 16 po en acier avec enjoliveurs noirs

Jantes, RAS de 16 po en acier avec enjoliveurs noirs

Jantes de 16 po en acier argenté (RAJ) – avec enjoliveurs avant argentés et écrou de roue exposés

Jantes de 16 po en acier argenté (RAJ) – avec enjoliveurs avant argentés et écrou de roue exposés

Jantes de 16 po en acier argenté (RAJ) – avec enjoliveurs avant argentés et écrou de roue exposés

Jantes en acier avec enjoliveurs argentés ou noirs (RAS)

Jantes en acier avec enjoliveurs argentés ou noirs (RAS)
(optional)

Jantes en acier avec enjoliveurs argentés ou noirs (RAS)
(optional)

Jantes en aluminium facile à nettoyer (RAS)
(optional)

Jantes en aluminium facile à nettoyer (RAS)
(optional)

Jantes en aluminium facile à nettoyer (RAS)
(optional)

Jante en acier peinte (blanc) avec enjoliveurs noirs (RAS) (PARC seulement)

(optional)

Jante en acier peinte (blanc) avec enjoliveurs noirs (RAS) (PARC seulement)

(optional)

Ensemble RAJ blanc (PARC seulement)
(optional)

Ensemble RAJ blanc (PARC seulement)
(optional)

Ensemble RAJ blanc (PARC seulement)
(optional)

Jante forgée en alliage RAJ
(optional)

Jante forgée en alliage RAJ
(optional)

Jante forgée en alliage RAJ
(optional)

Roues, pneu de secours pleine grandeur et roue avec cric de 4 tonnes

Roues, pneu de secours pleine grandeur et roue avec cric de 4 tonnes

Roues, pneu de secours pleine grandeur et roue avec cric de 4 tonnes

Roues – Supprimer pneu et &roue de secours pleine grandeur (RAJ seulement)
(optional)

Pneus, 195/75R16C 107/105 FN quatre saisons (RAJ)

Pneus, 195/75R16C 107/105 FN quatre saisons (RAJ)

Pneus, 195/75R16C 107/105 FN quatre saisons (RAJ)

Pneus, 235/65R16C 121/119 FN quatre saisons (RAS)

Pneus, 235/65R16C 121/119 FN quatre saisons (RAS)

Pneus, 235/65R16C 121/119 FN quatre saisons (RAS)