

Spécifications

Extérieur

Dimensions extérieures

	Fourgonnette (mm)	Fourgon (mm)
Empattement	3 062	3 062
Longueur globale	4 818	4 818
Hauteur globale (à vide)	1 848	1 828
Largeur totale avec les rétroviseurs	2 137	2 137
Voie avant	1 559	1 559
Voie arrière	1 568	1 568
Hauteur d'ouverture de la porte arrière	1 117	1 146
Largeur d'ouverture de la porte arrière au plancher	1251	1 193
Largeur d'ouverture de la porte latérale	839	839
Hauteur d'ouverture de la porte latérale	1 228	1 141
Hauteur du plancher de chargement (à vide)	601	577

Intérieur

Dimensions intérieures

	Fourgonnette (mm)	Fourgon (mm)
Habitacle	1 190	1 190
Dégagement à la tête – 1re rangée		
Dégagement à la tête - 2e rangée	-	1 146
Dégagement à la tête - 3e rangée	-	1 050
Dégagement aux jambes maximal - 1re rangée 1055 1055		
Dégagement aux jambes - 2e rangée	-	956
Dégagement aux jambes - 3e rangée	-	888

Dimensions intérieures

Dégagement aux hanches - 1re rangée	1 376	1 376
Dégagement aux hanches – 2e rangée	-	1 479
Dégagement aux hanches - 3e rangée	-	1 193
Dégagement aux épaules - 1re rangée	1 465	1 465
Dégagement aux épaules - 2e rangée	-	1 485
Dégagement aux épaules - 3e rangée	-	1 430

Zone de chargement

	Fourgonnette (mm)	Fourgon (mm)
Longueur utilitaire au plancher	2 217	2 179
Longueur utilitaire à la ceinture	1 958	1 947
Longueur utilitaire avec siège passager avant rabattu (fourgonnette seulement)	2 969	-
Largeur utilitaire entre les passages de roue	1 226	1 193
Hauteur utilitaire maximale	1 263	1 072

Capacités

Capacités : Passagers, bagages et essence

	Fourgonnette (L)	Fourgon de transport (L)
Nombre maximal de sièges	2	7
Volume de l'habitacle	1 790	4 699
Volume utilitaire derrière la troisième rangée (Fourgon EL avec sièges en position la plus reculée)	-	444
Volume utilitaire derrière la troisième rangée (Fourgon EL avec sièges en position la plus avancée)	-	560
Volume utilitaire derrière la deuxième rangée	-	1 669
Volume utilitaire derrière la première rangée avec les sièges des 2e et 3e rangées repliés	-	2 952
Volume utilitaire derrière la première rangée (aucun siège sur la deuxième ou la troisième rangée dans la fourgonnette utilitaire)	3 642	-
Capacité du réservoir de carburant	59,8	59,8

Poids à vide

	Poids à vide (kg)	Poids à vide (kg)
	Fourgonnette	Fourgon
Moteur I-4 de 2,5 L	1 621	1 800

Moteur

Caractéristiques techniques du moteur

	Fourgonnette	Fourgon
Type de moteur	Moteur Duratec® I-4 ACTD de 2,5 L	Moteur Duratec® I-4 ACTD de 2,5 L
Cylindrée (cm3)	2 488	2 488
Puissance (SAE net à tr/min)	169 à 6 000 tr/min	169 à 6 000 tr/min
Couple (lb-pi à tr/min)	171 à 4 500 tr/min	171 à 4 500 tr/min
Taux de compression	9,7:1	9,7:1
Alésage x course (mm)	89 x 100	89 x 100
Injection de carburant	Injection séquentielle multipoint	Injection séquentielle multipoint
Consommation de carburant	11,9 L/100 km en ville, 8,7 L/100 km sur route, 10,5 L/100 km en combiné* ville/route	12,3 L/100 km en ville/8,8 L/100 km sur route/10,7 L/100 km en combiné ville/route*
Les cotes de consommation de carburant sont basées sur des méthodes d'essai approuvées par Transport Canada. La consommation réelle de carburant peut varier. Les résultats ont été obtenus avec de l'essence super sans plomb à taux d'octane de 93.		
Matériau du bloc-moteur	Aluminium	Aluminium
Culasse	Aluminium	Aluminium

Châssis

Caractéristiques techniques du châssis

Transmission	
Traction	
Type de boîte de vitesses	Boîte automatique SelectShift® à 6 vitesses
Suspension avant	Suspension avant MacPherson indépendante avec barre stabilisatrice
Suspension arrière	Suspension arrière torsadée avec barre stabilisatrice
Freins	Freins à disque aux quatre roues assistés avant/arrière avec système antiblocage de sécurité (ABS)
Direction	Assistance électrique

Remorquage

Capacité

PNBV de la fourgonnette utilitaire	2 376 kg
PNBV du fourgon	2 395 kg
Charge utile maximale (fourgonnette)	739 kg
Capacité de remorquage maximale	907 kg
Diamètre de virage (entre trottoirs)	12,2 m

Points saillants

Points saillants du véhicule

	Fourgonnette	Fourgon
Consommation de carburant	11,9 L/100 km en ville, 8,7 L/100 km sur route, 10,5 L/100 km en combiné* ville/route	12,3 L/100 km en ville/8,8 L/100 km sur route/10,7 L/100 km en combiné ville/route*
* Les cotes de consommation de carburant sont basées sur des méthodes d'essai approuvées par Transport Canada. La consommation réelle de carburant peut varier.		
Type de traction	Traction	Traction
Transmission	Boîte automatique SelectShift® à 6 vitesses	Boîte automatique SelectShift® à 6 vitesses
Empattement	3 062 mm	3 062 mm
Charge utile maximale	739 kg	576 kg
Jantes offertes	Jantes de 16 po en acier avec enjoliveurs complets jantes en aluminium de 16 po	Jantes de 16 po en acier avec enjoliveurs complets jantes en aluminium de 16 po Jantes en aluminium de 17 po Jantes en aluminium haut de gamme de 17 po